



アイランド・料金ブース内設置機器

記号	名称	備考	数量
AP	料金収受機		4
FC	料金処理機		2
FI	料金表示器		2
CG	カーゲート		2
ITV	車番認識カメラ		2
L-R	トリガーセンサ		2
LC	ループコイル		6
2位番号灯		オプション	2

管理事務所内設置機器

記号	名称	備考	数量
PC1	車番認識管理装置		1式
PC2	集金処理装置		1式
IF	IF制御盤		1
CB	遠隔制御装置		2

AP1・3 料金収受機（普通車用）（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：765W
質量	約250kg
塗装色	マンセル10YR8/12（黄色）
ベース	RAL7011（濃灰色）
材質	鋼板製
形状	自立型 防雨構造

オプション仕様  
高額紙幣対応  
機器異常用黄色回転灯  
車番認識通信対応

※高額紙幣対応時は  
カメラ付インターホンは  
取付位置が変更されます。

AP2・4 料金収受機（大型車用）（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：765W
質量	約310kg
塗装色	マンセル10YR8/12（黄色）
ベース	RAL7011（濃灰色）
材質	鋼板製
形状	屋内自立型

オプション仕様  
高額紙幣対応  
機器異常用黄色回転灯  
車番認識通信対応

※高額紙幣対応時は  
カメラ付インターホンは  
取付位置が変更されます。

CG カーゲート（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：700W
質量	約60kg
塗装色	マンセル10YR8/12（黄色）
材質	本体：鋼板製 ゲートバー：グラスファイバー
形状	自立型 防雨構造

LC1~6 ループコイル（6面）

仕様

材質	車両用架橋ポリエチレン電線
ループ巻数	4~6巻
リード線長	標準10m 最長15m

LR1・2 トリガセンサ（2式）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：20W
塗装色	マンセル10YR8/12（黄色）
材質	本体ケース：鋼板製 前面窓：赤色アクリル
形状	自立型 防雨構造
検出方式	透過型
検出距離	5m以下
最小検出物	φ50mm以上の不透明体
光源	赤外LED×5個

FC 料金処理機（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：33W
質量	約16kg
外観色調	グレー
材質	外装ケース：樹脂製 キャッシュボックス：鋼板製
形状	卓上据置型

F1 料金表示器（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	定格：14W
質量	約2kg
外観色調	黄色
材質	外装ケース：樹脂製 スタンド：鋼板製
形状	卓上据置型・壁付型共用
表示内容	数字6桁による料金表示

IF IF制御盤（1台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	マンセル2.5Y9/1（クリーム）
材質	鋼板製
形状	卓上型
機能	カメラ付インターホン機能 機器警報・身障者割引ボタン

CB 遠隔処理装置（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	マンセル2.5Y9/1（クリーム）
材質	鋼板製
形状	卓上型
機能	カメラ付インターホン機能 機器警報・身障者割引ボタン

ITV 車番認識カメラ（参考図）（2台）

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	マンセル2.5Y9/1（クリーム）
材質	鋼板製
形状	自立型 防雨構造
機能	カメラ・車番認識装置・照明装置
その他	ヒーター・デフロスター

PC 車番認識管理装置（1式）／集金処理装置（1式）（参考図）

2-S 2位番号灯（オプション）（2台）

2位番号灯（オプション）（2台）

予取19年度