

## 白馬長野有料道路区画線数量計算書

区分	番号	工種	構造・規格	計算式	数量(m)	備考
料金所～ 日高トンネル		外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	(下り)347m (上り)347m	694	
		中央線	破線・白線 W=15cm・加熱ペイント	5m × 26本=130m	130	
		ゼブラ 外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	2箇所 56m 56m	112	
		ゼブラ	白線 W=15cm・加熱ペイント	2箇所 (2レーン・12線)14.1m (1レーン・12線)15.6m	29.7	
日高トンネル		外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	(下り)1,137m (上り)1,137m	2,274	
日高トンネル ～宮交差点		外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	(下り)190m (上り)188m	378	
		中央線	破線・白線 W=15cm・加熱ペイント	5m × 8本=40m	40	
		ゼブラ 外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	1箇所 193m	193	
		ゼブラ	白線 W=45cm・加熱ペイント	1箇所 (44線)121.6m	121.6	
		矢印線	白線 15cm換算・加熱ペイント	1箇所 9m	9	
駐車場		区画線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	5m × 17本=85m 12m × 6本=72m	157	
		計			3,808	
数量計		外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	694+2,274+378=3,346m	3,346	
		ゼブラ 外側線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	3箇所 112+193=305m	305	
		駐車場 区画線	実線・白線 W=15cm・加熱ペイント	5m × 17本=85m 12m × 6本=72m	157	
		中央線	破線・白線 W=15cm・加熱ペイント	130+40=170m	170	
		ゼブラ	白線 W=45cm・加熱ペイント	3箇所 29.7+121.6=151.3m	151	
		矢印線	白線 15cm換算・加熱ペイント	1箇所 9m	9	
		計				
(留意事項)						