

区画線数量内訳

五輪大橋

名称	規格(白)	単位	数量	内訳(m)		
				151.5	153.5	980.0
実線(外側線)	W=15、加熱式ペイント	m	2,651.0	254.0	1112.0	
実線(側線)	W=15、加熱式ペイント	m	271.5	導流島数量表参照		
実線(中心線)	W=15、加熱式ペイント	m	43.0	43.0		
破線	W=15、加熱式ペイント	m	590.0	15.0	20.0	555.0
矢印	W=15、溶融式	m	15	7.5m/箇所	2箇所	
駐車場	W=15、溶融式	m	18.5	4.5m * 4本(車庫前)		
安全費						
交通誘導員		人	2			

導流島数量表

単位 m

導流島 ⑤

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	55.0			110.4
2	55.4			

導流島 ⑥

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	9.0	4	6.8	32.8
2	10.0			
3	7.0			

導流島 ⑦

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	9.5	4	8.5	35.0
2	9.0			
3	8.0			

導流島 ⑧

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	9.0			19.0
2	10.0			

導流島 ⑨

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	29.0			56.0
2	27.0			

導流島 ⑩

側線		W=150	加熱ペイント	合計
1	9.3			18.3
2	9.0			

導流島合計

側線 加熱ペイント式 15幅	271.5 m
----------------	---------