

平成 21 年 (2009 年) 6 月 11 日
 長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00009

工 事 名 工事箇所名	平成 2 1 年度 新和田トンネル有料道路 防災設備改修工事 小県郡長和町和田 ~ 諏訪郡下諏訪町字丁字 (新和田トンネル)		
回 答 者	長野県道路公社理事長		
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長	小林 一 濱 修	

No.	質 問	回 答
1	<p>質問 1 表示可変数について 機器特記仕様書では 4 機器構造及び機能(2)機能 1)表示 可変数は 10 可変・・・ 設計書では 頁 0-0003 4 項目トンネル内表示板 仕様 1 段 25 可変・・・ となっています。 可変数はどちらが正解でしょうか？</p> <p>質問 2 LED 規格について 機器特記仕様書(20 頁)にて(3)LED 規格が記載されています 素子仕様や素子構成、輝度、放射角に ついて、LED 素子を 限定する仕様となっています。 トンネル内表示板としての機能を充 たすのであれば、ここま の限定は必要ないと思います。 例：仕様素子 高輝度発光ダイオード 輝 度 1000cd/m²以上(橙) 視認角度 ±15°(水平)</p> <p>(質問受付：平成 21 年 6 月 8 日)</p>	<p>可変数は機器仕様の 10 可変 (消滅含 む) です。</p> <p>LED 規格については、仕様書のとおりで す。既設湖北トンネルに合わせた仕様で す。</p> <p>(回答：平成 21 年 6 月 11 日)</p>