

白馬長野有料道路区画線数料計算書

区 分	番 号	工 種	構造・規格	計 算 式	数 量(m)	備 考	
R19～ 料金所		外側線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		1320		
		ゼブラ外側 線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント				
		中央線	破線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		35		
		ゼブラ	白線W = 15cm・加熱ペイント		190		
		停止線・矢印 線	白線W = 15cm換算・加熱ペ イント	7 * 3	21		
		文字	白線W = 15cm換算・加熱ペ イント				
料金所～ 日高トンネル		外側線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	(下り)347m (上り)347m	694		
		ゼブラ外側 線	破線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	56m 56m	112	2箇所	
		中央線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	5 * 26本 = 130m	130		
		ゼブラ	白線W = 15cm・加熱ペイント	(2レーン・12線)14.1m (1レーン・12線)15.6m	29.7	2箇所	
日高トンネル		外側線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	(下り)1137m (上り)1137m	2274		
日高トンネル～ 宮交差点		外側線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	(下り)190m (上り)188m	378		
		ゼブラ外側 線	破線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	193m	193		
		中央線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	5m * 8本 = 40m	40		
		ゼブラ	白線W = 15cm・加熱ペイント	(44線)121.5	121.5		
		矢印線	白線W = 15cm換算・加熱ペ イント	9m	9	1箇所	
駐車場		区画線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント	5m * 17本 = 85m 12m * 6本 = 72m	157		
数量計		外側線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		4823		
		ゼブラ外側 線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		305		
		駐車場区画 線	実線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		157		
		計				5285	
		中央線	破線・白線W = 15cm・加熱 ペイント		205		
		ゼブラ	白線W = 45cm・加熱ペイント		341.2		
		停止線・矢印 線	白線W = 15cm換算・加熱ペ イント		30		
		文字	白線W = 15cm換算・加熱ペ イント				